

STRUTTURA Realizzata in legno abbinato a particelle di legno grezzo biodegradabile e pannelli di fibra di legno duro.

IMBOTTITURE Cuscini di seduta, braccioli, poggiaresi e spalliere poggiatesta reclinabili sono realizzate in poliuretano espanso a densità differenziate ricoperte da una termofalda di dacron.

Cuscini di seduta: densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Poggiatesta e poggiaresi: densità 27 kg/mc. Termofalda in dacron resinato da 200 gr/mq ricoperta da termofalda da 350 gr/mq.

Braccioli densità 30 kg/mc. Termofalda da 350 gr/mq.

Imbottiture di completamento: densità 21 kg/mc. Termofalda da 200 gr/mq.

RIVESTIMENTO Pelle, tessuto o microfibra non sfoderabile. Per le caratteristiche del rivestimento e della manutenzione vedere relative schede tecniche.

PIEDI In legno massello di faggio evaporato tinto con vernici all'acqua ecologiche nei colori wengè, noce e noce brunito. Il piede è corredato di bordinio decorativo con finitura cromata. H= cm 5.

NOTE Gli schienali sono dotati di meccanismo manuale a cricchetto per le sedute fisse o con meccanismo comandato elettricamente per le sedute equipaggiate di meccanica relax e sono reclinabili a seconda del comfort desiderato.

Nelle versioni relax, con sedute dotate esclusivamente di motori elettrici, il movimento di apertura/chiusura della seduta è indipendente dal movimento dei poggiatesta ed è reso possibile agendo su semplici ed intuitivi pulsanti posti sui lati interni delle sedute.

Tutti gli elementi, sia fissi che con meccanismo relax sono modulari ed assemblabili tra di loro per mezzo di appositi agganci a baionetta.

STRUCTURE Made of wood combined with biodegradable raw wood particles and hardwood fiber panels.

PADDING Seat cushions, armrests, backrests, lumbar supports and headrest are made of differentiated density polyurethane foam covered with a dacron layer. Seat cushions: polyurethane foam density 30 kg / mc. with dacron layer 350 g / m2.

Headrest and lumbar support: polyurethane foam density 27 kg / mc. with dacron layer of 200 g / m2 covered with an additional layer of 350 g / m2.

Armrests: polyurethane foam density 45 kg / mc. with dacron layer 200 g / m2.

Frame Padding: polyurethane foam density 30 kg / mc. with dacron layer 350 g / m2.

COVERING Non-removable leather, fabric or microfiber. For the characteristics of the covering and its maintenance, see the relative technical data sheets.

FEET In solid beech wood stained with ecological water-based paints in wenge, walnut and burnished walnut. The foot is equipped with a decorative piping with a chrome finish. H = cm 5.

NOTE The backrests are equipped with a manual ratchet mechanism for fixed seats or with an electrically controlled mechanism for seats equipped with relax functions and can be reclined according to the desired comfort.

In the relax versions, the seats equipped exclusively with electric motors. The opening / closing movement of the seat is independent from the movement of the headrests and is made possible by acting on simple and intuitive buttons located on the internal sides of the seats.

All the elements, both fixed and with relax mechanism, are modular and can be connected together by means of bayonet hooks.

STRUCTURE En bois combiné avec des particules de bois brut biodégradables et des panneaux de fibres de bois dur.

REMBOURRAGE Les coussins d'assise, les accoudoirs, les dossiers, les supports lombaires et l'appui-tête sont en mousse de polyuréthane à densité différenciée recouverte d'une couche de dacron. Coussins d'assise: mousse polyuréthane densité 30 kg / mc. avec couche de dacron 350 g / m2.

Appui-tête et support lombaire: mousse polyuréthane densité 27 kg / mc. avec une couche de dacron de 200 g / m2 recouverte d'une couche supplémentaire de 350 g / m2.

Accoudoirs: mousse polyuréthane densité 30 kg / mc. avec couche de dacron 350 g / m2.

Rembourrage de complément: mousse polyuréthane densité 21 kg / mc. avec couche de dacron de 200 g / m2.

REVÊTEMENT Cuir, tissu ou microfibre non amovible. Pour les caractéristiques du revêtement et son entretien, voir les fiches techniques correspondantes.

PIEDS En bois de hêtre massif teinté avec des peintures écologiques à l'eau en wengé, noyer et noyer bruni. Le pied est équipé d'un détail décoratif avec une finition chromée. H=cm5.

REMARQUE Les têtières sont équipées d'un mécanisme à cliquet manuel pour les sièges fixes ou d'un mécanisme à commande électrique pour les sièges équipés de fonctions relax et peuvent être inclinés selon le confort souhaité.

Dans les versions relax, les sièges sont exclusivement équipés de moteurs électriques. Le mouvement d'ouverture / fermeture du siège est indépendant du mouvement des appuie-tête et est rendu possible en agissant sur des boutons simples et intuitifs situés sur les côtés internes des sièges.

Tous les éléments, à la fois fixes et avec mécanisme de relaxation, sont modulaires et peuvent être reliés entre eux au moyen de crochets à baïonnette.

ESTRUCTURA Hecho de madera combinada con partículas de madera en bruto biodegradables y paneles de fibra de madera dura.

RELLENO Los cojines de los asientos, apoyabrazos, respaldos, soportes lumbares y reposacabezas están hechos de espuma de poliuretano de densidad diferenciada recubierta de una capa de dacrón.

Cojines de asiento: espuma de poliuretano densidad 30 kg / mc. con capa de dacrón 350 g / m2.

Reposacabezas y soporte lumbar: espuma de poliuretano densidad 27 kg / mc. con capa de dacrón de 200 g / m2 cubierto con una capa adicional de 350 g / m2.

Apoyabrazos: espuma de poliuretano densidad 30 kg / mc. con capa de dacrón 350 g / m2.

Relleno estructura: espuma de poliuretano densidad 21 kg / mc. con capa de dacrón de 200 g / m2.

RECUBRIMIENTO Piel, tela o microfibra no removible. Para conocer las características del revestimiento y su mantenimiento, consultar las fichas técnicas correspondientes.


PATAS En madera maciza de haya teñida con tintes ecológicos al agua en wengué, nogal y nogal bruñido. La pata está equipada con un ribete decorativo con un acabado cromado. H = cm 5.

NOTA Los reposacabezas están equipados con un mecanismo de trinquete manual para asientos fijos o con un mecanismo controlado eléctricamente para asientos equipados con funciones relax y pueden reclinarse según la comodidad deseada.

En las versiones relax, los asientos están equipados exclusivamente con motores eléctricos. El movimiento de apertura / cierre del asiento es independiente del movimiento de los reposacabezas y es posible actuando sobre botones sencillos e intuitivos ubicados en los lados internos de los asientos.

Todos los elementos, tanto fijos como con mecanismo relax, son modulares y se pueden conectar mediante ganchos de bayoneta.

VERSIONI FISSE



VERSIONI RELAX

